

TRANSLUCENT

90µ TRANSLUCENT VINYL

Translucent coloured vinyls designed to diffuse light evenly on backlit signage.

5/7
years



600 White



606 Light Yellow



612 Bright Yellow



610 Yellow



620 Orange



629 Light Red



627 Medium Red



630 Red



689 Magenta



652 Dark Purple



645 Brown



658 Olympic Blue



650 Blue



653 Dark Blue



640 Violet



667 Light Green



670 Green



683 Forest Green



604 Light Grey



605 Dark Grey



601 Black



Face material:	90µ polymeric vinyl – 5/7 years outdoor durability*.
Adhesive:	Permanent solvent acrylic featuring high cohesion and good water resistance.
Liner:	120 g/m ² white kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer signmaking systems.

*Durability is estimated based on simulated weathering tests and relates to real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.


OTHER PROPERTIES

Temperature range: Application: +10°C / +40°C; Operating: -20°C / +75°C.


Other properties: Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: self extinguishing.

Standard roll size: 1.22 m x 50 m




	Frontale:	Film vinilico polimerico 90µ – Durata in esterno 5/7 anni*.
	Adesivo:	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
	Supporto:	120 g/m ² carta kraft bianca specificatamente studiata per il taglio convenzionale e computerizzato.


*I valori di durata sono stimati sulla base di prove atmosferiche simulate e sono relativi ad applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa centrale.

	Obermaterial:	90µ Polymer-Vinyl – Haltbarkeit im Außenbereich 5/7 Jahre*.
	Klebstoff:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit.
	Träger:	120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM Anwendungen.

*Die Angaben zur Haltbarkeit werden als zuverlässige Schätzungen angegeben. Sie basieren auf Witterungstests, mit und bezogen auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikalen Witterungsbedingungen.

	Frontal:	Vinilo polimérico 90µ – Durabilidad exterior de 5/7 años*.
	Adhesivo:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
	Soporte:	120 g/m ² carta kraft blanca estable ideal para corte tradicional y asistido por ordenador.

*Los valores de durabilidad estimados basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos se refieren a usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa central.

	Frontal:	Vinyle polymère 90µ – Durabilité extérieure 5/7 ans*.
	Adhésif:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
	Protecteur:	Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.

*Les valeurs concernant la durée sont estimées sur la base d'essais atmosphériques simulés et se réfèrent à des applications réelles en exposition verticale en dans des conditions non extrêmes en Europe centrale.